

RACCORDS PVC-C

Classement
au feu **M1**



PN 25 BARS



Scannez ce QR code
découvrir la gamme



VULCA  | **PVC-Chaleur** Haute Performance
Pression PN25

LES PLUS

- Efficace de +5°C à +90°C
- Pression nominale 25 bars à 20°C du Ø 16 au Ø 63
- Résistant à la corrosion, l'abrasion, l'humidité extérieure
- Entartrage faible
- Haute tolérance aux traitements chimiques, bactériens et thermiques (produits chlorés, soude)
- Installation et assemblage simples et sécurisés
- Une couleur unique pour le différencier sur vos chantiers

| Ø | RÉFÉRENCE | PAL. | EURO/ML |
|---------------------------------|------------------|------|--------------|
| TUBE PVC-C LONGUEUR 2 ML | | | |
| 20 | STC0202ML | - | 5.47 |
| 25 | STC0252ML | 300 | 7.86 |
| 32 | STC0322ML | 200 | 11.48 |
| 40 | STC0402ML | 125 | 17.94 |
| 50 | STC0502ML | 80 | 27.58 |
| 63 | STC0632ML | - | 43.56 |



Tubes chanfreinés avec bouchon

| Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------|-----------------|-------|--------------|
| COUDE 45° | | | |
| 20 | SCGY1020 | 600 | 2.27 |
| 25 | SCGY1025 | 400 | 2.74 |
| 32 | SCGY1032 | 200 | 4.62 |
| 40 | SCGY1040 | 145 | 6.70 |
| 50 | SCGY1050 | 75 | 7.92 |
| 63 | SCGY1063 | 45 | 12.84 |



Femelles à coller

| Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------|-----------------|-------|--------------|
| COUDE 90° | | | |
| 20 | SCG01020 | 500 | 2.00 |
| 25 | SCG01025 | 320 | 2.80 |
| 32 | SCG01032 | 160 | 3.82 |
| 40 | SCG01040 | 100 | 6.16 |
| 50 | SCG01050 | 55 | 10.11 |
| 63 | SCG01063 | 30 | 16.52 |



Femelles à coller


RACCORDS PVC-C

Classement
au feu **M1**




PN 25 BARS


| Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|-----------------------------------|------------------|-------|--------------|
| COUDE 90° INSERT LAITON | | | |
| 20 x ½ | SCGOL320B | 320 | 12.56 |
| 25 x ¾ | SCGOL325C | 240 | 22.67 |
| 32 x 1 | SCGOL332D | 80 | 44.60 |
| Femelle taraudée/femelle à coller | | | |



| Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| TÉ 90° INSERTION LAITON | | | |
| 32 x ¾ | SCTL332C | 240 | 19.89 |
| Femelle taraudée/femelles à coller | | | |




| Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|-------------------|-----------------|-------|--------------|
| TÉ 90° | | | |
| 20 | SCTI1020 | 320 | 2.93 |
| 25 | SCTI1025 | 210 | 4.13 |
| 32 | SCTI1032 | 100 | 5.05 |
| 40 | SCTI1040 | 70 | 7.92 |
| 50 | SCTI1050 | 40 | 13.94 |
| 63 | SCTI1063 | 25 | 22.41 |
| Femelles à coller | | | |




| Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| TÉ 90° BAGUE MÉTAL | | | |
| 20 x ½ | SCTM320B | 240 | 13.49 |
| 25 x ¾ | SCTM325C | 160 | 25.54 |
| Femelle taraudée/femelles à coller | | | |




| Ø × Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|----------------------|------------------|-------|-------------|
| TÉ RÉDUIT 90° | | | |
| 25 x 20 | SCTR12520 | 800 | 4.67 |
| 32 x 20 | SCTR13220 | 800 | 7.12 |
| 32 x 25 | SCTR13225 | 800 | 7.12 |
| Femelles à coller | | | |




| Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|-------------------|-----------------|-------|--------------|
| MANCHON | | | |
| 20 | SCMA1020 | 800 | 1.35 |
| 25 | SCMA1025 | 400 | 1.86 |
| 32 | SCMA1032 | 240 | 2.86 |
| 40 | SCMA1040 | 155 | 4.38 |
| 50 | SCMA1050 | 80 | 6.55 |
| 63 | SCMA1063 | 50 | 11.34 |
| Femelles à coller | | | |



| Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| EMBOUIT MIXTE | | | |
| 25 x ¾" | SCAM325C | 400 | 13.76 |
| 32 x 1" | SCAM332D | 160 | 22.94 |
| 40 x 1 ¼" | SCAM340E | 150 | 37.66 |
| 50 x 1 ½" | SCAM350F | 120 | 49.84 |
| 63 x 2 | SCAM363G | 50 | 65.78 |
| Mâle fileté/femelle à coller | | | |



| Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|
| UNION 3 PIÈCES | | | |
| 20 | SCBO120 | 320 | 12.06 |
| 25 | SCBO125 | 200 | 14.54 |
| 32 | SCBO132 | 100 | 19.10 |
| 40 | SCBO140 | 60 | 25.19 |
| 50 | SCBO150 | 50 | 35.52 |
| 63 | SCBO163 | 25 | 49.99 |
| Femelles à coller avec joint EPDM | | | |



RACCORDS PVC-C

Classement
au feu **M1**



PN 25 BARS

| Ø × Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|-----------------------------------|--------------------|-------|--------------|
| EMBOUT MIXTE INSERT LAITON | | | |
| 16 x 20 x 1/2" | SCAFL31620B | 300 | 10.12 |
| 20 x 25 x 1/2" | SCAFL32025B | 300 | 9.97 |
| 20 x 25 x 3/4" | SCAFL32025C | 200 | 12.54 |
| 25 x 32 x 3/4" | SCAFL32532C | 160 | 12.80 |
| 32 x 40 x 1" | SCAFL33240D | 100 | 22.68 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | SCAFL34050E | 50 | 37.51 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | SCAFL35063F | 40 | 49.73 |

Mâle fileté/femelle-mâle à coller

| Ø × Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| MANCHON INSERT LAITON | | | |
| 20 x 25 x 1/2" | SCML320B | 500 | 9.72 |
| 25x 32 x 3/4" | SCML325C | 240 | 11.87 |
| 32 x 40 x 1" | SCML332D | 160 | 22.68 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | SCML340E | 100 | 37.41 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | SCML350F | 80 | 49.58 |
| 63 x 75 x 2" | SCML363G | 45 | 65.44 |

Femelle taraudée/mâle à coller

| Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------------------------|------------------|-------|---------------|
| UNION 3 PIÈCES MIXTE LAITON | | | |
| 20x 1/2" | SCBML320B | 300 | 18.63 |
| 25x 3/4" | SCBML325C | 200 | 27.94 |
| 32x 1" | SCBML332D | 160 | 38.24 |
| 40x 1 1/4" | SCBML340E | 75 | 62.43 |
| 50x 1 1/2" | SCBML350F | 50 | 76.10 |
| 63x 2" | SCBML363G | 40 | 121.04 |

Mâle fileté/femelle à coller avec joint EPDM

| Ø × G | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------------------------|------------------|-------|---------------|
| UNION 3 PIÈCES MIXTE LAITON | | | |
| 20 x 1/2" | SCBOL320B | 300 | 17.43 |
| 25 x 3/4" | SCBOL325C | 200 | 25.26 |
| 32 x 1" | SCBOL332D | 160 | 34.30 |
| 40 x 1 1/4" | SCBOL340E | 75 | 57.09 |
| 50 x 1 1/2" | SCBOL350F | 50 | 69.79 |
| 63 x 2" | SCBOL363G | 40 | 116.78 |

Femelle taraudée/femelle à coller avec joint EPDM



Scannez ce QR code
pour en savoir plus

Les **RÉFÉRENCES** encadrées sont livrées en sachet de 10 pièces

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ



KIT D'ÉTANCHÉITÉ

GAMME ÉTANCHÉITÉ
PAGES 68-72

RACCORDS PVC-C

Classement
au feu **M1**



PN 25 BARS

| | Ø × Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|-----------------------------|---------|------------------|-------|-------------|
| RÉDUCTION INCORPORÉE | | | | |
| | 25 x 20 | SCRC12520 | 800 | 1.86 |
| | 32 x 25 | SCRC13225 | 800 | 2.74 |
| | 40 x 32 | SCRC14032 | 500 | 3.54 |
| | 50 x 40 | SCRC15040 | 300 | 5.34 |
| | 63 x 50 | SCRC16350 | 150 | 7.39 |

Femelle à coller/mâle à coller

| | Ø | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|------------------------|----|-----------------|-------|--------------|
| BOUCHON FEMELLE | | | | |
| | 20 | SCCA1020 | - | 1.83 |
| | 25 | SCCA1025 | - | 2.36 |
| | 32 | SCCA1032 | - | 3.71 |
| | 40 | SCCA1040 | - | 5.57 |
| | 50 | SCCA1050 | - | 9.02 |
| | 63 | SCCA1063 | - | 14.72 |

Femelle à coller

| | COND. | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|--------------------------|--------|------------------|-------|--------------|
| COLLE PVC CHALEUR | | | | |
| | 250 ml | SPOTC0250 | 24 | 18.85 |

Spécial PRO
COLLE DE COULEUR ORANGE

PLUS DE DÉTAILS
PAGE 45

| | COND. | RÉFÉRENCE | COND. | EURO/H.T. |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------|--------------|
| DÉCAPANT PVC CHALEUR | | | | |
| | 500 ml | SDEC0250 | 10 | 7.39 |
| | 1000 ml | SDEC1000 | 10 | 19.07 |

PLUS DE DÉTAILS
PAGE 46

Les **RÉFÉRENCES** encadrées sont livrées en sachet de 10 pièces

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

FIL ÉTANCHE PTFE



RUBAN PTFE D'ÉTANCHÉITÉ

GAMME ÉTANCHÉITÉ
PAGES 68-72